

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

**NR.: DOP-3040**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
  - Produkttyp 1: CE-Dachlatte 30/50 mm aus Fichte/Tanne (WPCA) nach DIN 4074-1, S10+, DG
  - Produkttyp 2: CE-Dachlatte 30/50 mm aus Fichte/Tanne (WPCA) nach DIN 4074-1, S10+
  - Produkttyp 3: CE-Dachlatte 40/60 mm aus Fichte/Tanne (WPCA) nach DIN 4074-1, S10+, DG
  - Produkttyp 4: CE-Dachlatte 40/60 mm aus Fichte/Tanne (WPCA) nach DIN 4074-1, S10+
2. Verwendungszweck: Gebäude und Brücken
3. Hersteller: Sägewerk Poschenrieder GmbH & Co. KG  
Schüttentobel 5  
D- 88167 Grünenbach
4. Bevollmächtigter: Kein externer Bevollmächtigter
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+
6. Harmonisierte Norm: EN 14081-1:2005+A1:2011
7. Notifizierte Stelle: Nr. 0797
8. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	
<b>Mechanische Eigenschaften</b> (nach Prüfberichtsnummer 14506 der TU München 2014)		
	Für Produkttyp 1 und 2:	Für Produkttyp 3 und 4:
Biege E-Modul (flachkant)	10.900 N/mm <sup>2</sup>	10.800 N/mm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit (flachkant)	23,8 N/mm <sup>2</sup>	26,1 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	NPD	NPD
Zugfestigkeit	NPD	NPD
Schubfestigkeit	NPD	NPD
	entsprechend Lizenznummer: 194	
<b>Brandverhalten</b>		
Brandverhalten	D-s2, d0 - nach EN 14081-1: 2005+A1 2011, Tabelle C.1	
<b>Dauerhaftigkeit</b>		
Natürliche Dauerhaftigkeit	Klassifizierung gegen holzerstörende Pilze nach EN 350: DC 5	

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Timo Poschenrieder, Geschäftsführer Sägewerk Poschenrieder GmbH & Co. KG

Schüttentobel, 01.01.2022